

# SF19BB

## Reflecterende Damp-Open Isolatiefolie

SCAN MIJ



REFLECTERENDE,  
ISOLERENDE EN ADEMENDE  
ONDERDAKFOLIE

VOOR DAKEN, VLOEREN  
EN WANDEN, OOK BIJ  
HOUTSKELETBOUW

IDEAAL VOOR NIEUWBOUW OF  
RENOVATIE

WATERDICHT-KLASSE  
**W1** & DAMP-  
DOORLATEND

OOK ALS AANVULLING  
OF IN COMBINATIE MET  
ANDERE ISOLATIE

WANDEN & HELLEND DAK  
**R2.24 / R1.98**



CE  
V.4 2023



SF2010



DAK



MUUR



VLOER





# Reflecterende Damp-Open Isolatiefolie Voor Dak, Wand en Vloer

## KEY FEATURES

- ✓ SF19BB SuperFOIL, gecertificeerde R-waarde van R 2.24 in daken en wanden.
- ✓ Inclusief overlap en plakstrip
- ✓ SF19BB helpt de vorming van schimmels en vocht te voorkomen door het risico op condensatie te verminderen
- ✓ W1-waterdichtheid maakt SF19BB geschikt voor gebruik in zowel daken als wanden en vloeren
- ✓ SF19BB SuperFOIL houdt warmte binnen in de winter, en weerkaatst warmte naar buiten in de zomer.
- ✓ SF19BB SuperFOIL is ideaal voor gebruik in muren en dakconstructies bij nieuwbouw, renovatie- en uitbreidingsprojecten.
- ✓ SF19BB is een technisch hoogstaand product met hoogwaardige isolatiewaarde
- ✓ Gemakkelijke installatie resulteert in minimaal afval. Eenvoudig te installeren en niet irriterend.
- ✓ Superfoil bestaat uit 40% recycled materiaal, bespaart CO2 door compact transport en opslag . 5760m2 per trailer!



## EIGENSCHAPPEN PER ROL

Dikte	45mm
Lengte	10m
Breedte	1.5m
Oppervlakte	15m <sup>2</sup>
Gewicht	10kg

## FIRE PERFORMANCE

Reaction to Fire (Euroclass)	Class E (Behind Plasterboard)
------------------------------	----------------------------------

Sizes / Figures are approximate & Subject to change without notice, tolerance +/-5%

## THERMAL PERFORMANCE

	Rd 90/90 voor NTA8800 *	Rc (incl airspaces)	Rc NTA 8800 (incl montage verliezen) *
Dak	1,42 45mm	2.22 R Value	nvt
Schuindak		2.53 R Value	1.98 R Value
Gevel		2.53 R Value	2.24 R Value
Vloer		3.66 R Value	
Emissiviteit	0,03/0,19		*check www.bcrq.nl for details NTA8800

## ADDITIONAL INFORMATION

Dampwerende Eigenschappen	0.115MNs/g
Waterdichtheid	W1
Verwerkbaar Tot	-40c
Tensile Properties Length (after ageing)	238/227 N/50mm
Tensile Properties Length (after ageing)	111/100 N/50mm



QUALITY SYSTEM  
MANUFACTURED TO:  
**ISO 9001:2015**

Importeur en groothandel voor Nederland en België  
VoRa Trading B.V.  
www.SuperFOIL.nl / info@isolatiefolie.nl  
026 379 2830

