

# SF40

Beste prijs/prestatie verhouding  
Dampdicht in daken, wanden en vloeren

SCAN MIJ



GETEST VOLGENS  
GELDENDE NEN NORMEN , ISSO  
EN DIBT GECERTIFICEERD

RC WAARDE TOT  
R3.86 MOGELIJK

IN COMBINATIE MET  
20MM LUCHTSPOUWEN

IDEAAL VOOR  
NIEUWBOUW  
OF RENOVATIE

DAK  
**R3.37**

1x luchtspouw

MUUR EN HELLEND DAK  
**R3.86 / R3.80**

2x luchtspouw

VLOER  
**R5.56**



CE

V.4 2023



SF1220



DAK



MUUR



VLOER



5 060190 230026



# Damp-dichte reflecterende thermische isolatie Voor daken, wanden en vloeren

## KEY FEATURES

- ✓ SF40 is volgens in Nederland geaccepteerde ISO 8301 norm getest in Engeland
- ✓ Rc is 3.86 in muren volgens NTA8800 met 20mm spouw aan beide zijden
- ✓ Gebruikt Dupont ultra efficiënt nano coating technology voor optimale performance.
- ✓ SF40 SuperFOIL houdt warmte binnen in de winter en reflecteert de hitte naar buiten in de zomer.
- ✓ 'DUET' Installatie - Een dubbele laag of in combinatie met andere SuperFOIL isolatie is mogelijk
- ✓ 'COMBI' Installatie - gebruik met ander eventueel oudere isolatiematerialen is mogelijk om aan huidige eisen te voldoen
- ✓ SF40 SuperFOIL is ideaal voor gebruik in nieuwbouw en renovatie projecten.
- ✓ Hoogwaardige isolatie, minimaal ruimteverlies en constructie aanpassing. Niet irriterend of vochtgevoelig.
- ✓ Gemakkelijk te verwerken met minimaal afval. Bestaat uit 40% gerecycled materiaal bespaart CO2 door compact transport en opslag . 2880m2 per trailer!



## EIGENSCHAPPEN PER ROL

Dikte	65mm
Lengte	10m
Breedte	1.5m
Oppervlakte	15m <sup>2</sup>
Gewicht	15kg

## FIRE PERFORMANCE

Reaction to Fire (Euroclass)	Class E (Behind Plasterboard)
------------------------------	----------------------------------

Sizes / Figures are approximate & Subject to change without notice, tolerance +/-5%

## THERMAL PERFORMANCE

	Rd 90/90 voor NTA8800 *	Rc (incl airspaces)	Rc NTA 8800 (incl montage verliezen) *
Dak	2,70 65mm	3.47 R Value	3.37 R Value
Schuindak		3.91 R Value	3.80 R Value
Gevel		3.91 R Value	3.86 R Value
Vloer		5.22 R Value	5.56 R Value
Emissiviteit	0.03		*check www.bcrq.nl for details NTA8800

## ADDITIONAL INFORMATION

Dampwerende Eigenschappen	2690MNs/g
Waterdichtheid	W1
Verwerkbaar Tot	-40c
Tensile Properties Length (after ageing)	635 N/50mm
Tensile Properties Length (after ageing)	580 N/50mm



QUALITY SYSTEM  
MANUFACTURED TO:  
**ISO 9001:2015**

Importeur en groothandel voor Nederland en België  
VoRa Trading B.V.  
www.SuperFOIL.nl / info@isolatiefolie.nl  
026 379 2830

